

PREMIÈRE ÉTAPE Visitez WallensteinEquipment.com et utilisez notre barre d'outils Trouvez Votre Wallenstein pour faire correspondre votre tracteur ou votre skidsteer à la pelle rétrocaveuse ou à la pelle pour skidsteer qui vous convient.



DEUXIÈME ÉTAPE

Prenez votre modèle de base

TROISIÈME ÉTAPE

Prenez votre système d'attelage

ÉTAPE QUATRE

Prenez votre Godet

ÉTAPE CINQ

Choisissez vos accessoires

DEUXIÈME ÉTAPE Modèles de base rétrocaveuse & Bras de creusage pour Skid Voir la compatibilité, les détails & specs, les caractéristiques, les accessoires, les photos & vidéos et le PDSF à WallensteinEquipment.com

| Compatibilité | Modèle | Profondeur De Creusage | Débit Hydraulique Recommandé | Gamme De Puissance - Tracteur | Gamme De Puissance - Chargeur Compact | Système De Fixation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Alimenté par Tracteur ou Chargeur Compact | QC620 | 6 pi (183 cm) | 3 - 22 gpm (14 - 83 lpm) | | 30 - 65 | Plaque d'attelage rapide universelle (inclus) |
| | GE605 | 6 pi 4 po (193 cm) | 4 - 12 gpm (15 - 45 lpm) | 15 - 35 | | Sous-châssis |
| | GX620 | 6 pi 4 po (193 cm) | 4 - 12 gpm (15 - 45 lpm) | 20 - 40 | 20 - 48 | Sous-châssis ou Plaque d'attelage rapide universelle |
| | GX720 | 7 pi 8 po (234 cm) | 5 - 27 gpm (19 - 102 lpm) | 30 - 65 | 30 - 60 | Sous-châssis ou Fixation à attelage en trois points ou Plaque d'attelage rapide universelle |
| | GX920 | 9 pi 4 po (284 cm) | 5 - 27 gpm (19 - 102 lpm) | 45 - 120 | 30 - 100 | Sous-châssis ou Fixation à attelage en trois points ou Plaque d'attelage rapide universelle |
| | GX920XT | 11 pi 4 po (345 cm) | 5 - 27 gpm (19 - 102 lpm) | 60 - 120 | 30 - 100 | Sous-châssis ou Fixation à attelage en trois points ou Plaque d'attelage rapide universelle |

TROISIÈME ÉTAPE Système De Fixation



Sous-châssis



Fixation à attelage en trois points



Plaque d'attelage rapide universelle

ÉTAPE QUATRE Godets

| Compatibilité | Modèle | Grandeur de Godet | Volume du Goget | # De Dents |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| GE605 GX620 | BK2609 | 9 po | 0.5 pi cubique | 3 |
| | BK2612 | 12 po | 0.7 pi cubique | 3 |
| | BK2615 | 15 po | 0.9 pi cubique | 4 |
| | BK2618 | 18 po | 1.1 pi cubique | 4 |
| QC620 GX720 GX920 GX920XT | BK2900 | 9 po | 0.8 pi cubique | 3 |
| | BK2120 | 12 po | 1.2 pi cubique | 3 |
| | BK2150 | 15 po | 1.5 pi cubique | 4 |
| | BK2180 | 18 po | 1.8 pi cubique | 4 |
| | BK2240 | 24 po | 2.4 pi cubique | 5 |
| | BK2240D | 24 po | 2.4 pi cubique | 0 |
| | BK2360D | 36 po | 3.6 pi cubique | 0 |

ÉTAPE CINQ Accessoires Populaires

Voir tous les accessoires, compatibilité et PDSF à WallensteinEquipment.com



Kits de pompes PDF



Adaptateur de Godet à Installation Rapide



Pouces Mécaniques



Pouce Hydraulique



Dent Défonceuse



Kit pour Pavé